

SPEZIFIKATIONEN

XARIOS 150

XARIOS 150 ist ein direkt angetriebenes Kühlaggregat für die Beförderung von Kühl- und Tiefkühlprodukten in leichten Nutzfahrzeugen mit Laderaumvolumen bis 15 m³ (Frischprodukte).

Ladehöhe bis 180 mm unter der Decke. Das Kühlaggregat XARIOS 150 bietet beispiellose Leistung und Zuverlässigkeit im Stadtverkehr.



■ Kondensator

Abmessungen

864 x 480 x 214 mm

Gewicht

Straße / Netz: 54 kg

Straße: 32 kg

■ Kälteleistung (Straße)

0 °C / + 30 °C: 1 800 W

- 20 °C / + 30 °C: 950 W

Bei Außentemperatur + 30 °C (nach ATP-Verfahren)

■ Luftleistung

650 m³/h



■ Extraflacher Verdampfer MXS 600

Abmessungen: 603 x 548 x 172 mm

Gewicht: 15 kg

S Modell

Kältemittel HFCKW R404A

Multifunktions-Kabinensteuerung

Extraflacher Verdampfer

Heißgas-Abtausystem

Stundenzähler für Netz- und Straßenbetrieb*

Betrieb für 12-V

Flüssigkeitseinspritzung für hohe Außentemperaturen

Betrieb nur Straße oder Straße & Netz

Elektrische Eigenschaften

Netz-Kompressor*

Netzsteckdose*

Netzbetrieb über 230/1/50 bzw. 400/3/50

Sicherheitseinrichtungen

Automatisches Abschalten beim Öffnen des Aggregates

Thermoschutz (Transformator, Diodenbrücke)*

Schutz gegen niedrigen und hohen Kältemitteldruck

Gesicherte Konfigurationsliste

- ▶ Optimierte Leistungen für einen besseren Schutz der Transportgüter
- ▶ Beispielloses Absenken der Temperatur im Stadtverkehr
- ▶ Mikroprozessorsystem mit Kabinensteuerung für einen noch einfacheren und sicheren Betrieb
- ▶ Schneller Einbau und einfache Wartung helfen Betriebskosten sparen
- ▶ Umweltfreundliche Innovationen.

Elemente der Steuerung

Mikroprozessor-Steuerung

Automatisches und manuelles Abtauen
Digitalanzeige der Temperatur in °C oder °F für Sollwert und rückgeführte Luft, sowie der Betriebsdaten, Konfigurationsparameter, Stundenzählerwerte und Alarmer

T Modell: Zusatzausstattungen

Hochleistungs-Heißgas-Heizsystem

Zubehör

Straßenkompressor-Montagesatz

Straßenkompressor

Optionen

Anschluss-Bausatz für variable Verdampferpositionierung

Heizwiderstand in Abwasserleitung für Tiefkühleinsatz

Türkontaktsensor

Dachmontagesatz

Spannungswandler für 24-V-Fahrzeug

* Version Straße & Netz



Da unsere Firma sich laufend um die Verbesserung der Qualität ihrer Produkte bemüht, behält sie sich das Recht vor, ihre Erzeugnisse ohne Voranmeldung abzuändern.



500 Carrier-Servicestationen in Europa, Rußland, dem mittleren Osten und Afrika.



Carrier

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.A.S.

10, boulevard de l'Oise

F-95031 Cergy Pontoise Cedex

Tel.: +33 (0)1 34 43 48 00

Fax: +33 (0)1 34 43 48 48

www.carrier-transicold-europe.com